


省スペース型防音型耐火二層管 掃除口付き継手 **スマート COF**

スマート COF の特長

- 継手と掃除口を一体化することで省スペースを実現。従来品に比べて約 37mm スリム化しました。
※ 100A の場合です。75A の場合は約 34mm になります。
- 排水の旋回流に影響を与えにくい内面平滑構造を採用。
- 自己潤滑ゴム輪を採用することで、ふたの滑らかな開閉が可能になりました。また、しっかり閉まる回転式ロック機構を採用し、漏れを防ぎます。



スマート COF の寸法



呼び径	記号	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	φ D ₁	φ D ₂	φ D ₃
スマートCOF 点検口75		48	49	48	88	89	89	118	105	118
スマートCOF 点検口100×75		48	49	62	98	99	100	146	105	118

備考 ● Zの許容差は±2mmとする。 ● Lは標準寸法を示す。 ● φDは近似外径を示す。

スマート COF の寸法比較

		単位：mm	
	継手種類	L ₃	
従来継手	DT75+C075	123	
新製品	スマート COF 75	89	

		単位：mm	
	継手種類	L ₃	
従来継手	DT100+C075	137	
新製品	スマート COF 100×75	100	

スマート COF のラインナップ

防音型耐火二層管 掃除口付き継手

品名	呼び径
遮音スマートCOF	75
	100×75

耐火二層管 掃除口付き継手

品名	呼び径
スマートCOF	75
	100×75

*スマート COF は全て受注生産品となります。
納期は予めお問い合わせください。