


単位 : mm

呼び径 \ 記号	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	D	D1
40	12	58	62	34	80	84	74	74
50	20	72	78	45	97	103	87	87
65	20	92	98	55	127	133	103	103
75	26	106	115	66	146	155	118	118
100	32	134	144	82	184	194	146	146
125	38	172	175	103	237	240	177	177
150	44	204	210	124	284	290	212	212
50×40	8	62	70	33	87	92	87	74
65×40	-1	72	82	34	107	104	103	74
65×50	8	80	88	43	115	113	103	87
75×40	-6	78	92	34	118	114	118	74
75×50	3	86	98	43	126	123	118	87
75×65	14	98	106	54	138	141	118	103
100×40	-14	96	112	36	146	134	146	74
100×50	-8	98	118	42	148	143	146	87
100×65	3	110	125	53	160	160	146	103
100×75	19	118	132	69	168	172	146	118
125×100	19	150	171	84	215	221	177	146
150×100	6	165	185	86	245	235	212	146

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② Lは標準寸法を示す。

3	目地リング	熱膨張材	3	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 NO.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE	45° Y	日付 DATE	17.03.03	尺 度 SCALE
形式 TYPE	Y	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
図番 DRG NO.	D-08	 昭和電工建材株式会社		